Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7a 95-100 Zgierz

Tel./Fax: (+48 42) 716 15 18 Tel./Fax: (+48 42) 717 15 81 Fax: (+48 42) 717 15 15 Fax: (+48 42) 715 44 33 E-Mail: filter@filter-service.eu www.filter-service.eu Filterhalbmaske

FS-20 FFP2 NR D

Zertifikat

UE/1107/2025/1437

Ausgabedatum

27.01.2025

Norm

EN 149:2001 + A1:2009

Schutzklasse

Klasse P2

Zertifizierungsstelle:

CIOP-PIB 1437 Zentralinstitut für Arbeitsschutz – Staatliches Forschungsinstitut

Überwachungsstelle:

CIOP-PIB 1437* Zentralinstitut für Arbeitsschutz – Staatliches Forschungsinstitut



Klemmenfreie Atemschutz-Halbmasken der Serie SIMPLA sie zeichnen sich durch hohe Filterwirksamkeit, einzigartigen Arbeitskomfort, geringes Gewicht und einen äußerst günstigen Preis aus.

Zweckbestimmung

Zum Schutz der Atemwege vor schädlichen Luftverunreinigungen in Form von festen und/oder flüssigen Partikeln, die Aerosole bilden (Stäube, Rauch, Nebel), bis zum 10-fachen des Grenzwertes.

Anwendung

Mitteltoxische feste Partikel, Asbest-, Kupfer-, Barium-, Titan-, Vanadium-, Chrom-, Mangan-, Holzstäube, Kohlenstaub mit über 10 %-em Gehalt von freier Kieselerde, Montan-, Chemie-, Hüttenindustrie (Ausführung mit Ausatemventil).

Hauptmerkmale

Halbmaskenkörper:

- Polyester-Nadelvlies
- Polypropylen-Meltblown-Vlies
- Abdeckvlies

Zusätzliche Elemente:

Kopfhalterun

Katalogkarte

Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7a 95-100 Zgierz

Tel./Fax: (+48 42) 716 15 18 Tel./Fax: (+48 42) 717 15 81 Fax: (+48 42) 717 15 15 Fax: (+48 42) 715 44 33 E-Mail: filter@filter-service.eu www.filter-service.eu Filterhalbmaske

FS-20 FFP2 NR D

Zertifikat

UE/1107/2025/1437

Ausgabedatum

27.01.2025

Norm

EN 149:2001 + A1:2009

Schutzklasse

Klasse P2



Zertifizierungsstelle:

CIOP-PIB 1437 Zentralinstitut für Arbeitsschutz – Staatliches Forschungsinstitut

Überwachungsstelle:

CIOP-PIB 1437* Zentralinstitut für Arbeitsschutz – Staatliches Forschungsinstitut



Anforderungen

Die Halbmaske erfüllt die neuesten Anforderungen:

der Verordnung (EU) 2016/425 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über persönliche Schutzausrüstungen und zur Aufhebung der Richtlinie 89/686/EWG.

Einsatzbeschränkungen

Es ist verboten, die Halbmaske in Umgebungen einzusetzen, in denen weniger als 17 % Sauerstoff enthalten sind; demnach darf die Maske in kleinvolumigen Räumen, wie Kanäle, Gullys, Behälter nicht verwendet werden. Die Halbmaske schützt nicht vor Dämpfen und Gasen der gesundheitsschädlichen Stoffe, die eine Gefahr für Leben und Gesundheit darstellen. Die Halbmaske ist beim Feuerlöschen nicht zu gebrauchen. Die Halbmaske liefert keinen Sauerstoff. Bei Personen mit einem unrasierten oder bärtigen Gesicht kann die Halbmaske keinen korrekten Dichtsitz gewährleisten. Sie schützt nicht vor Aerosolen mit radioaktiven Partikeln, Viren und Enzymen.

Grundverpackung: 50 Stück im Folienbeutel

Sammelverpackung: 400 Stück im Karton