

Filter Service Sp. z o.o.
ul. Sadowa 7a
95-100 Zgierz

Tel./Fax: (+48 42) 716 15 18
Tel./Fax: (+48 42) 717 15 81
Fax: (+48 42) 717 15 15
Fax: (+48 42) 715 44 33
E-Mail: filter@filter-service.eu
www.filter-service.eu

Filterhalbmaske

FS-20V FFP2 NR D

Zertifikat

UE/1107/2025/1437

Ausgabe-
datum

27.01.2025

Norm

EN 149:2001 + A1:2009

Schutzklasse

Klasse P2

Zertifizierungsstelle:

CIOP-PIB 1437
Zentralinstitut für
Arbeitsschutz – Staatliches
Forschungsinstitut

Überwachungsstelle:

CIOP-PIB 1437*
Zentralinstitut für
Arbeitsschutz – Staatliches
Forschungsinstitut



Klemmenfreie Atemschutz-Halbmasken der Serie SIMPLA sie zeichnen sich durch hohe Filterwirksamkeit, einzigartigen Arbeitskomfort, geringes Gewicht und einen äußerst günstigen Preis aus.

Zweckbestimmung

Zum Schutz der Atemwege vor schädlichen Luftverunreinigungen in Form von festen und/oder flüssigen Partikeln, die Aerosole bilden (Stäube, Rauch, Nebel), bis zum 10-fachen des Grenzwertes.

Anwendung

Mitteltoxische feste Partikel, Asbest-, Kupfer-, Barium-, Titan-, Vanadium-, Chrom-, Mangan-, Holzstäube, Kohlenstaub mit über 10 %-em Gehalt von freier Kieselerde, Montan-, Chemie-, Hüttenindustrie (Ausführung mit Ausatemventil).

Hauptmerkmale

Halbmaskenkörper

- Polyester-Nadelvlies
- Polypropylen-Meltblown-Vlies
- Abdeckvlies

Zusätzliche Elemente:

- Ausatemventil
- Kopfhalterun

Die verbesserte, vorgebildete Form im Nasenbereich in Verbindung mit der klassischen Nasenklemme gewährleistet einen noch wirksameren Dichtsitz.

Filter Service Sp. z o.o.
 ul. Sadowa 7a
 95-100 Zgierz

Tel./Fax: (+48 42) 716 15 18
 Tel./Fax: (+48 42) 717 15 81
 Fax: (+48 42) 717 15 15
 Fax: (+48 42) 715 44 33
 E-Mail: filter@filter-service.eu
www.filter-service.eu

Filterhalbmaske

FS-20V FFP2 NR D

Zertifikat
 UE/1107/2025/1437

Ausgabe-
 datum
 27.01.2025

Norm
 EN 149:2001 + A1:2009

Schutzklasse
 Klasse P2 

Zertifizierungsstelle:
 CIOP-PIB 1437
 Zentralinstitut für
 Arbeitsschutz – Staatliches
 Forschungsinstitut



Überwachungsstelle:
 CIOP-PIB 1437*
 Zentralinstitut für
 Arbeitsschutz – Staatliches
 Forschungsinstitut

Anforderungen

Die Halbmaske erfüllt die neuesten Anforderungen:

der Verordnung (EU) 2016/425 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über persönliche Schutzausrüstungen und zur Aufhebung der Richtlinie 89/686/EWG.

Einsatzbeschränkungen

Es ist verboten, die Halbmaske in Umgebungen einzusetzen, in denen weniger als 17 % Sauerstoff enthalten sind; demnach darf die Maske in kleinvolumigen Räumen, wie Kanäle, Gullys, Behälter nicht verwendet werden. Die Halbmaske schützt nicht vor Dämpfen und Gasen der gesundheitsschädlichen Stoffe, die eine Gefahr für Leben und Gesundheit darstellen. Die Halbmaske ist beim Feuerlöschen nicht zu gebrauchen. Die Halbmaske liefert keinen Sauerstoff. Bei Personen mit einem unrasierten oder bärtigen Gesicht kann die Halbmaske keinen korrekten Dichtsitz gewährleisten. Sie schützt nicht vor Aerosolen mit radioaktiven Partikeln, Viren und Enzymen.

Grundverpackung: 50 Stück im Folienbeutel
 Sammelverpackung: 400 Stück im Karton

* Die Nummer befindet sich auf dem Produkt nach dem CE-Zeichen